Zuführgerät
Pre Feeder

ZG 15 S

Das Zuführgerät **ZG 15 S** arbeitet über zwei Vulkolanrollen, eine angetriebene und eine bewegliche Rolle, die über Federzug einstellbar ist.

Der Antrieb erfolgt über einen elektronisch geregelten Gleichstrommotor, der über 2 Potis stufenlos geregelt wird.

Ein Poti dient für die Geschwindigkeitsvorgabe und das zweite Poti wird mit einem Regelarm über das Fördermaterial gesteuert. Weiterhin kann das Zuführgerät mit einer berührungslosen Durchhangsteuerung **DHS 1000** geschwindigkeitsgeregelt werden.

Ein Führungstrichter zwischen den Rollen verhindert ein Verklemmen des Schlauchmaterials. Führungen am Einlauf sorgen für den geraden Einlauf des Materials.

Die Geschwindigkeitsregelung erfolgt über Poti mit Auflegearm.

*The feeder **ZG 15 S** is driven by an electronically controlled DC-motor. It is continuously adjustable with two potentiometers. The speed is set at the „Feed“ potentiometer. The final speed depends ons this value. During operation, the regulator arm is lifted by the material fed and the feeder accelerates to the new set value. When the downstream processing machine stops running, the regulator arm lowers and **ZG 15 S** reduces its speed.*

Abbildung zeigt Sonderausstattung
Picture shows special equipment

Ulmer GmbH
Maschinen für die Kabel- und Kunststoffindustrie

ZG 15 S

Länge:	350 mm	
Breite:	400 mm	
Höhe:	410 mm	
Durchlaßbreite:	max. 75 mm	
Gewicht:	ca. 45 kg	
Motor:	250 Watt	Gleichstrommotor mit 1Q-Regler
Elektroanschluß:	230 V/50 - 60 Hz/10 A	
Geschwindigkeit:	zwischen 0.5 und 2m/min	je nach Getriebe

Option: · Ständer
· Durchhangsteuerung **DHS 1000**

Length:	*350 mm*	
Width:	*400 mm*	
Height:	*410 mm*	
Feed width:	*max. 75 mm*	
Weight:	*approx. 45kg*	
Motor:	*250 W*	*DC-drive with 1Q controller*
Power supply:	*230V/50-60Hz/10A*	
Maximum speed:	*between 0.5 and 2m/min*	*depending on gear*

Options: *· Stand with base plate*
*· Sag control **DHS 1000***

Made in Germany · Technische Änderungen vorbehalten · Subject to technical changes without notice

Ulmer GmbH Gewerbegebiet Auf den Lüppen 35745 Herborn-Hörbach Tel. +49 (0) 27 72/5 10 00 Fax +49 (0) 27 72/5 16 77 info@ulmer-gmbh.de www.ulmer-gmbh.de