

AC 2-15 SAMEC

AKTYWNA UKŁADARKA KABLA Z NAPĘDEM PASOWYM



- Aktywna układarka z napędem pasowym dla kabli jedno- i wielożyłowych oraz kabli płaskich
- Automatyczna rynna odbiorcza przekazująca kabel z taśmy transportowej na pasywną rynnę odbiorczą
- Możliwość współpracy z maszynami z serii TSA Samec oraz maszynami do cięcia / cięcia i odizolowywania innych producentów
- Łatwa obsługa za pomocą panelu sterującego
- Wysoka wydajność

Dane techniczne

Długość kabla	min. 400 mm
Średnica zewnętrzna kabla	- AC2-15: 2 - 18 mm - AC3-15: 2 - 18 mm - AC4-15: 3 - 18 mm
Długość rynny odbiorczej	- AC2-15: 2,5 m - AC3-15: 3,5 m - AC4-15: 4,5 m
Elektroniczny system kontroli prędkości i zakleszczenia kabla	automatyczne zatrzymanie
Prędkość	maks. 2,5 m/s; zsynchronizowana z maszyną obróbką
Programowanie	panel sterujący
Zasilanie elektryczne	- AC2-15: 230V 50/60 HZ – 2A - AC3-15: 230V 50/60 HZ – 2A - AC4-15: 230V 50/60 HZ – 6A
Zasilanie pneumatyczna	maks. 2 bar
Wymiary	- AC2-15: 2500 x 800 x 1150 mm - AC3-15: 3500 x 800 x 1150 mm - AC4-15: 4500 x 800 x 1150 mm
Waga	- AC2-15: 220 kg - AC3-15: 300 kg - AC4-15: 380 kg
Wyposażenie opcjonalne	aktywna rynna pośrednia

Producent:



www.samecitaly.it